

Ficha com Dados de Segurança (FDS)**Nome da substância ou mistura:** TEXTURA EFEITO CIMENTO QUEIMADO PRATA

Data da última revisão 26/01/2024	Versão: 3	FDS N° 275	Página 1 de 6
--	---------------------	----------------------	-------------------------

1. Identificação**Nome da substância ou mistura (nome comercial):** TEXTURA EFEITO CIMENTO QUEIMADO PRATA**Principais usos recomendados para a substância ou mistura:** Indicado para corrigir imperfeições de superfícies internas e externas.**Nome da Empresa:** FORTEX IND. QUÍMICA LTDA**Endereço:** Rod. 4º Viário, nº 1515 – Km 9,5**Complemento:** Maracanaú/Ceará**Telefone para contato:** (85) 3463-4646**Telefone para emergências:** (85) 9943-1181**2. Identificação de perigos****Classificação da substância ou mistura:** Toxicidade aguda - Oral: Categoria 4 - Lesões oculares graves/irritação ocular: Categoria 2B - Sensibilização à pele: Categoria 1A - Perigoso ao ambiente aquático - Agudo: Categoria 3**Elementos de rotulagem do GHS****Palavra de advertência:** Atenção**Frase(s) de perigo:** H302 - Nocivo se ingerido. H320 - Provoca irritação ocular. H317 - Pode provocar reações alérgicas na pele. H402 - Nocivo para os organismos aquáticos.**Frase(s) de precaução:**

- **Geral:** P102 - Mantenha fora do alcance das crianças. P103 - Leia o rótulo antes de utilizar o produto.
- **Prevenção:** P270 - Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto., P261 - Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis., P280 - Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial., P273 - Evite a liberação para o meio ambiente.
- **Resposta à emergência:** P305 + P351 + P338 - EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.
- **Armazenamento:** NE - Não exigidas
- **Disposição:** P501 - Descarte o conteúdo/recipiente em destinação final adequada, de acordo com regulamentações locais vigentes.

Outros perigos que não resultam em uma classificação: NÃO APLICÁVEL

Ficha com Dados de Segurança (FDS)

Nome da substância ou mistura: TEXTURA EFEITO CIMENTO QUEIMADO PRATA

Data da última revisão 26/01/2024	Versão: 3	FDS N° 275	Página 2 de 6
--	---------------------	----------------------	-------------------------

3. Composição e informações sobre os ingredientes

Tipo de produto: Mistura

Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo:

Nome químico comum ou técnico	N° CAS	Concentração ou faixa de concentração (%)
Carbonato de Cálcio Natural	1317-65-3	60-80
Aguarrás Mineral	64742-88-7	0,1-1,0
Amônia (Solução 25%)	1336-21-60	0,1-0,5
Amarelo Óxido 42	51274-0-1	<0,01
Concentrado de Preto 7	1333-86-4	<0,01

4. Medidas de primeiros socorros**Medidas de primeiros socorros**

- **Inalação:** Tratamento sintomático, se necessário. Não ministrar qualquer substância oralmente se a vítima estiver inconsciente. Remova a vítima para um local arejado e mantenha-a em repouso. Monitore a função respiratória. Se a vítima estiver respirando com dificuldade, forneça oxigênio. Se necessário aplique respiração artificial. Procure atendimento médico
- **Contato com a pele:** É recomendável lavar com quantidades, abundantes de água durante pelo menos 15 minutos. Procure atendimento médico se apresentar irritação da pele ou outros sintomas
- **Contato com os olhos:** Se a vítima estiver usando lentes de contato, removê-las. É recomendável enxaguar imediatamente os olhos com água corrente durante pelo menos 15 minutos, mantendo as pálpebras bem abertas ou com a pálpebra invertida, verificar o movimento dos olhos para todas as direções. Consultar um oftalmologista..
- **Ingestão:** É recomendável enxaguar a boca imediatamente e então tomar bastante água, não induzir ao vômito, procurar ajuda de um médico e leve a embalagem ou rótulo do produto.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios: Não conhecido**Notas para o médico:** Tratamento sintomático.**5. Medidas de combate a incêndio****Meios de extinção apropriados:** Espuma, Pó químico seco, CO2 (dióxido de carbono) ou neblina de água.**Meios de extinção inadequados:** Não use jato d'água diretamente no produto.**Perigos específicos da substância ou mistura:** Pode liberar gases tóxicos durante a queima**Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio:** Use equipamento de proteção respiratória autônomo e roupas de proteção completas. Combata o incêndio tomando as precauções normais, a uma distância razoável

Ficha com Dados de Segurança (FDS)

Nome da substância ou mistura: TEXTURA EFEITO CIMENTO QUEIMADO PRATA

Data da última revisão 26/01/2024	Versão: 3	FDS Nº 275	Página 3 de 6
--	---------------------	----------------------	-------------------------

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência

- **Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:** Evitar contato com a pele, olhos e mucosas. Utilizar equipamentos de proteção individual (EPI's) recomendados (ver seção 8)
- **Para o pessoal do serviço de emergência:** Utilizar equipamentos de proteção individual (EPI's) recomendados (ver seção 8)

Precauções ao meio ambiente: Evitar que o produto derramado atinja cursos d'água e rede de esgotos fazendo um dique de contenção.

Métodos e materiais para o estancamento e a contenção: Para conter vazamentos, utilize material absorvente inerte e não combustível. Recolher o material em tambores metálicos ou de plásticos e em boas condições. Remover ou desativar possíveis fontes de ignição. Se o vazamento ou derramamento ocorrer em ambientes fechados, deve-se promover a exaustão e ventilação.

Isolamento da área: Isolar e sinalizar o local.

Métodos e materiais para a limpeza: Contenha o vazamento se puder ser feito com segurança. Absorva, o produto derramado com areia seca, terra, ou material similar, a fim de evitar danos materiais. Recolher o material em tambores metálicos ou de plásticos em boas condições. O produto recuperado deve receber uma destinação final adequada, de acordo com regulamentações locais vigentes.

7. Manuseio e armazenamento

Precauções para manuseio seguro

- **Prevenção da exposição do trabalhador:** Evitar contato com a pele, olhos e roupas. Usar equipamentos de proteção individual (ver seção 8).
- **Prevenção de incêndio e explosão:** Não fumar. Não manusear o produto perto de fontes de calor ou ignição.
- **Precauções e orientações para o manuseio seguro:** Utilizar equipamentos de proteção individual (EPI's) recomendados (ver seção 8).
- **Medidas de higiene**
- **Apropriadas:** Evitar contato com a pele, mucoso e olhos. Lavar as mãos após manuseio do produto.
- **Inapropriadas:** Não reutilizar a embalagem. Não fumar, comer ou beber na área de manuseio.

Condições de armazenamento seguro

- **Condições adequadas:** Áreas cobertas, frescas, secas e ventiladas
- **Condições que devem ser evitadas, incluindo qualquer incompatibilidade:** Locais úmidos, descobertos e sem ventilação.
- **Materiais para embalagem**
- **Recomendados:** Tambores metálicos com revestimento interno de verniz e/ou recipientes plásticos.
- **Inadequados:** NÃO ESPECIFICADO
- **Outras informações:** NÃO APLICÁVEL

Nome da substância ou mistura: TEXTURA EFEITO CIMENTO QUEIMADO PRATA

Data da última revisão 26/01/2024	Versão: 3	FDS Nº 275	Página 4 de 6
--	---------------------	----------------------	-------------------------

8. Controle de exposição e proteção individual

Parâmetros de controle

- **Limites de exposição ocupacional:** Não especificado na legislação Brasileira.No trabalho com o produto recomenda que seja observados os limites de tolerância dos ingredientes. Dióxido de Titânio- CAS 13463-67-7 - TLV /TWA (ACGIH) 10 mg/m³, Amônia (solução 25%) - CAS 1336-21-60 -TLV /TWA (ACGIH) 14 mg/m³; Aguarrás mineral - CAS 64742-88-7 -TLV /TWA (ACGIH) 100 ppm
- **Indicadores biológicos:** NÃO ESPECIFICADO

Medidas de controle de engenharia: De acordo com as condições de trabalho, por exemplo: utilizar ventilação adequada

Medidas de proteção pessoal

- **Proteção dos olhos/face:** Óculos de Segurança, contra produtos químicos.
 - **Proteção da pele:** Avental em PVC, calçado fechado ou outros, de acordo com as condições de trabalho.
 - **Proteção respiratória:** Durante a preparação, aplicação e secagem do produto, utilize máscara protetora de acordo com o ambiente de trabalho, por exemplo: máscaras com filtro químico para proteção de vapores orgânicos ou máscara de pó.
 - **Proteção das mãos:** Para contato prolongado ou repetitivo recomendamos luvas de borracha látex / Neoprene ou outras resistentes a solventes orgânicos
 - **Perigos térmicos:** Não aplicável
- Outras informações:** Não aplicável

9. Propriedades físicas e químicas

- **Aspecto**
Estado físico: Pastoso; **Forma:** Fluído; **Cor:** PRATA
- **Odor:** Odor característico
- **Limite de odor:** Não disponível
- **pH:** 8,5-9,5
- **Ponto de fusão / ponto de congelamento:** Não disponível
- **Ponto de ebulição inicial:** >100 Celsius
- **Faixa de temperatura de ebulição:** Não disponível
- **Ponto de Fulgor:** >100 Celsius
- **Taxa de evaporação:** Não disponível
- **Inflamabilidade (sólido; gás):** Não aplicável
- **Limite de inflamabilidade ou explosividade inferior:** Não aplicável
- **Limite de inflamabilidade ou explosividade superior:** Não aplicável
- **Pressão de vapor:** Não disponível
- **Densidade de vapor:** Não disponível
- **Densidade relativa:** 1,600-1,930 g/cm³
- **Solubilidade(s):** Produto miscível em água
- **Coeficiente de partição - n-octanol/água:** Não aplicável
- **Temperatura de autoignição:** Não aplicável
- **Temperatura de decomposição:** Não disponível

Ficha com Dados de Segurança (FDS)**Nome da substância ou mistura:** TEXTURA EFEITO CIMENTO QUEIMADO PRATA

Data da última revisão 26/01/2024	Versão: 3	FDS N° 275	Página 5 de 6
--	---------------------	----------------------	-------------------------

- **Viscosidade:** Não disponível
- **Outras informações:** % voláteis 20 - 30%

10. Estabilidade e reatividade**Estabilidade química:** O produto é estável em condições adequadas de armazenamento**Reatividade:** Nenhuma reatividade quando o produto é armazenado, aplicado e processado corretamente.**Possibilidade de reações perigosas:** Não há reações perigosas se as indicações para a armazenagem e manuseio forem usadas corretamente**Condições a serem evitadas:** Calor excessivo, chamas, faíscas e outras fontes de ignição. Contato com substâncias incompatíveis.**Materiais incompatíveis:** Materiais oxidantes, ácidos e bases fortes**Produtos perigosos da decomposição:** Pode liberar gases tóxicos durante a queima**11. Informações toxicológicas****Toxicidade aguda:** DL50>4000mg/Kg**Corrosão/irritação da pele:** DL50>2000mg/Kg**Lesões oculares graves/irritação ocular:** Irritante para os olhos com vermelhidão, lacrimejamento e dor.**Sensibilização respiratória ou à pele:** Pode causar irritação a pele e ressecamento da pele. A inalação pode causar irritação e sensibilização do trato respiratório**Mutagenicidade em células germinativas:** Não é esperado que o produto apresente mutagenicidade em células germinativas**Carcinogenicidade:** Não é esperado que o produto apresente carcinogenicidade.**Toxicidade à reprodução:** Não disponível**Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única:** Não é esperado que o produto apresente toxicidade para órgãos alvo específico- exposição única**Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida:** Não é esperado que o produto apresente toxicidade para órgãos alvo específico- exposição repetida**Perigo por aspiração:** Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração.**Outras informações:****12. Informações ecológicas****Ecotoxicidade:** 96 hr CL50 (para peixe) \geq 100,0 mg/L**Persistência e degradabilidade:** Produto miscível em água e não totalmente degradável.**Potencial bioacumulativo:** Bioacumulação é desconhecida**Mobilidade no solo:** Efeitos sobre organismos do solo, pode afetar e degradar a qualidade das águas do lençol freático**Outros efeitos adversos:** Não são conhecidos outros efeitos ambientais para este produto

Ficha com Dados de Segurança (FDS)**Nome da substância ou mistura:** TEXTURA EFEITO CIMENTO QUEIMADO PRATA

Data da última revisão 26/01/2024	Versão: 3	FDS N° 275	Página 6 de 6
--	---------------------	----------------------	-------------------------

13. Considerações sobre destinação final**Métodos recomendados para destinação final**

- **Produto:** Deve ser eliminado como resíduo perigoso em co-processamento, reciclagem ou decomposição térmica, de acordo com a legislação local
- **Embalagem usada:** Resíduos que não serão mais utilizados devem ser descartados, conforme legislação local. Não reutilizar embalagens vazias

14. Informações sobre transporte**Nome Técnico:** NÃO ESPECIFICADO**Observação:** As características do produto não correspondem aos parâmetros oficiais que definem produtos perigosos para fins de transportes.**15. Informações sobre regulamentações****Regulamentações específicas de segurança, saúde e meio ambiente para o produto químico:**

Decreto Federal no. 2.657, 3 de julho de 1.998.

Norma Regulamentadora 26 - Decreto 22.927 de maio de 2011.

ABNT NBR 14725 Partes 1, 2, 3 e 4.

16. Outras informações**Informações importantes, mas não especificamente descritas às seções anteriores:**

Esta FISPQ foi elaborada baseada nos conhecimentos atuais do produto químico e fornece informações quanto à proteção, à segurança, à saúde e ao meio ambiente.

Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. Cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus empregados e contratados quanto aos possíveis riscos advindos do produto.

Referências: [BRASIL - RESOLUÇÃO Nº. 420] BRASIL. Ministério dos Transportes. Agência Nacional de Transportes Terrestres, Resolução Nº. 420

[ECHA] EUROPEAN CHEMICAL AGENCY. Regulamentos 1907/2006 e 1272/2008. Disponível em:
<http://echa.europa.eu/>

[HSNO] NOVA ZELÂNDIA. HSNO Chemical Classification and Information Database (CCID)

[IFA - INSTITUTE FOR RESEARCH AND TESTING OF THE GERMAN SOCIAL ACCIDENT INSURANCE IN GERMANY] ALEMANHA. GESTIS - Database on Hazardous Substances

Legendas e abreviaturas: ACGIH - American Conference of Governmental Industrial, BCF -Bioconcentration factor ou Fator de bioconcentração, CAS - Chemical Abstracts Service, CE50 ou EC50 - Concentração efetiva 50%, CL50 ou LC50 - Concentração letal 50%, DL50 ou LD50 - Dose letal 50%, DNEL - Derived No-Effect Level, PNEC - Predicted No-Effect Concentration