

Boletim Técnico

Fundo Sintético Nivelador Para Madeira

Descrição

É um fundo branco fosco com alto poder de enchimento, aumentando o rendimento da tinta e acabamento.

Indicação

Selar e uniformizar a absorção das superfícies de madeira.

Informações Técnicas

Características

- ✓ Alto Rendimento
- ✓ Alto Poder acabamento
- ✓ Interior e Exterior

Classificação

Produto classificado conforme norma ABNT NBR 11702 -tipo 4.1.1.7
Produto em conformidade com a norma ABNT NBR 15.709-2.

Propriedade físico-químico

- Cor: Branca e Cores
- Brilho (@60°): não aplicado
- Sólidos por Peso: 49% – 58%
- Sólidos por Volumes: 38% – 44%
- Viscosidade: 95 – 105 ku
- Peso Especifico: 1,30-1,40 g/cm³
- Ponto de fulgor:> 100°C
- VOC (compostos orgânicos voláteis):
17,76 G/L
- Prazo de Validade: 24 Meses



Composição Química

Resina alquídica, dióxido de titânio, cargas minerais inertes, aditivos e hidrocarbonetos alifáticos.

Boletim Técnico

Fundo Sintético Nivelador Para Madeira

Dados de Aplicação

| | |
|--------------------|---|
| Diluição | Pincel/Rolo: até 10% de Aguarrás ou Thinner Pistola: 20% de Aguarrás ou Thinner |
| Secagem | Entre demãos: 6 horas. Final: 24 horas. |
| Rendimento | Até 7,3m ² por embalagem de 750ml por demão Até 29,15m ² por embalagem de 3,0L por demão. O rendimento pode variar de acordo com o tipo de condição da superfície a ser pintada bem como cor do produto. |
| Demãos | 2 demão |
| Ferramentas | Rolo  Pincel  Airless  |

Boletim Técnico

Fundo Sintético Nivelador Para Madeira

Preparação da Superfície

- **Para atingir resultado esperado, cuidados prévios devem ser rigorosamente observados. A superfície deve está firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, sem gordura, graxa, sabão e mofo. Conforme norma ABNT NBR 13245, antes de iniciar a pintura, observe as orientações abaixo:**
- **Madeiras nova, como tábuas, portas, vigas, móveis rústicos:** Lixe para tirar todas as farpas, depois limpe o pó com um pano seco ou uma escova. Em seguida aplique o FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR FORTEX (conforme recomendações da embalagem) e depois corrija as imperfeições com Massa para Madeira.
- **Madeiras que estão pintadas:** Lixe toda a tinta, tire o pó e aplique Massa para Madeira. Quando a massa secar, lixe e tire o pó.
- **Superfície enceradas, com lustra móveis, mancha de gordura, de óleo ou de graxa:**
- **Primeira pintura:** limpe com Thinner ou solução desengraxante.
- **Repintura:** Remova as partes soltas ou mal aderidas, lixe e limpe com um pano umedecido com aguarrás ser necessário aplique FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR FORTEX (conforme recomendações da embalagem). Obs.: Para nivelar ou corrigir imperfeições rasas, aplique massa para madeira em camadas finas e sucessivas, até o perfeito nivelamento da superfície. Remova o pó após o lixamento, aplique FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR FORTEX antes da aplicação do ESMALTE SINTÉTICO FORTEX.
- **Partes mofadas:** Lave com uma mistura de água e água sanitária (1:1), deixe agir por uma hora, enxague e deixe secar.

Recomendações

Abra a embalagem e misture bem o produto com uma ferramenta limpa. Quer uma dica?

Misture apenas a quantidade de produto que você vai usar na hora da pintura. Evite aplicação do produto em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%. Validade conforme etiqueta. Após aberto utilizar o produto em até 90 dias, desde que fechado e armazenado adequadamente, sem diluir. Para garantir um melhor performance utilizar os produtos auxiliares FORTEX. **Não recomendamos a diluição com outros produtos.**