

Boletim Técnico

Verniz Marítimo Premium

Descrição

É um Verniz incolor para proteção de superfícies internas e externas de madeira. Proporciona uma excelente aderência, alastramento e secagem rápida, oferecendo assim uma maior durabilidade à madeira. Ele tem a característica de realçar os veios e a cor natural da madeira.

Indicação

Superfícies de madeira.

Informações Técnicas

Características

- ✓ Alta Durabilidade
- ✓ Secagem Rápida
- ✓ Interior e Exterior

Classificação

Produto classificado conforme norma ABNT NBR 11702-Tipo: 4.3.1.4. Atende as especificações da ABNT NBR 16211.

Propriedades físico-

- Cor: Branca e Cores
- Sólidos por Peso: 49% – 58%
- Sólidos por Volumes: 38% – 44%
- Viscosidade: 95 – 105 ku
- Peso Específico: 1,30-1,40 g/cm³
- Ponto de fulgor: > 100°C
- VOC (compostos orgânicos voláteis): 17,76 G/L
- Prazo de Validade: 24 Meses

Composição Química

Composto de resina alquídica base de óleo vegetal, aditivos especiais, secantes organometálicos isentos de chumbo e hidrocarbonetos alifáticos.

Boletim Técnico

Verniz Marítimo Premium

Dados de Aplicação

<p>Diluição</p>	<p>Pincel/Rolo: até 10% de Aguarrás ou Thinner</p> <p>Pistola: 30% de Aguarrás ou Thinner</p>
<p>Secagem</p>	<p>Ao toque: 4 horas.</p> <p>Entre demãos: 8 horas.</p> <p>Final: 24 horas.</p>
<p>Rendimento</p>	<p>Até 3,8m² por embalagem de 750ml por demão</p> <p>Até 15m² por embalagem de 3,0L por demão.</p> <p>O rendimento pode variar de acordo com o tipo de condição da superfície a ser pintada bem como cor do produto.</p>
<p>Demãos</p>	<p>2 a 4 demão</p>
<p>Ferramentas</p>	<p>Rolo </p> <p>Pincel </p> <p>Airless </p>

Preparação da Superfícies

- **Para atingir resultado esperado, cuidados prévios devem ser rigorosamente observados. A superfície deve está firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, sem gordura, graxa, sabão e mofo. Conforme norma ABNT NBR 13245, antes de iniciar a pintura, observe as orientações abaixo:**
- **Utilizações dos produtos em madeira nova:** Elimine as farpas com uma lixa grana 180 a 240. Lixe sempre no sentido dos velos da madeira. Elimine todo o pó com um pano umedecido com aguarrás ou thinner em seguida aplique uma demão do produto com diluição máxima indicada. As demais demãos deverão seguir indicação da embalagem.
- **Utilização do produto em repintura:** Elimine todo o produto antigo e as farpas com lixa grana 180 a 240. Lixe sempre no sentido dos velos da madeira. Elimine todo o pó com um pano umedecido com aguarrás ou thinner em seguida faça a aplicação seguindo a indicação da embalagem.
- **Madeiras nova, como tábuas, portas, vigas, móveis rústicos:** Lixe para tirar todas as farpas, depois limpe o pó com um pano seco ou uma escova. Em seguida aplique o FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR FORTEX (conforme recomendações da embalagem) e depois corrija as imperfeições com Massa para Madeira.
- **Madeiras que estão pintadas:** Lixe toda a tinta, tire o pó e aplique Massa para Madeira. Quando a massa secar, lixe e tire o pó.
- **Partes mofadas:** Lave com uma mistura de água e água sanitária (1:1), deixe agir por uma hora, enxague e deixe secar.
- **Superfície enceradas, com lustra móveis, mancha de gordura, de óleo ou de graxa:**
- **Madeiras com machas de óleo, gordura ou graxa:** Elimine com um pano umedecido com thinner para laca nitrocelulose ou solução desengraxante e deixe secar.
- **Madeira resinada:** Efetue banhos intercalados de thinner e álcool até remoção total de resina.

Recomendações

Abra a embalagem e misture bem o produto com uma ferramenta limpa. Quer uma dica?

Misture apenas a quantidade de produto que você vai usar na hora da pintura. Evite aplicação do produto em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%. Validade conforme etiqueta. Após aberto utilizar o produto em até 90 dias, desde que fechado e armazenado adequadamente, sem diluir. Para garantir um melhor performance utilizar os produtos auxiliares FORTEX. **Não recomendamos a diluição com outros produtos.**